



é um **rolamento de esferas de fixação rápida com parafuso e anel interno padrão**. suas medidas básicas são: diâmetro interno - furo de **80.0000** mm | diâmetro externo - tamanho total de **140.0000** mm | largura - espessura de **82.6000** mm | peso de **2,8000** kg

variações conhecidas para o rolamento **YAJ-216**: **YAJ-216-2F** | **YAJ-216-2FF** | **YAJ-216-2RF**

outras designações para o rolamento **YAJ-216**: **0**

Dados do produto

grupo	11 - rolamentos
código	YAJ-216
variante - sufixo	2F, 2FF, 2RF
categoria	rolamento de esferas de fixação rápida com parafuso e anel interno padrão
série	YAJ
construção	radial
corpo rolante	esferas
quantidade de carreiras	1 carreira
medida (1) interno (mm)	80.0000
medida (2) externo (mm)	140.0000
medida (3) espessura (mm)	82.6000
medidas totais (mm)	80x140x82.6
outras designações	0
iso	abec-1
nomenclatura NCM	8482.10.10 - rolamento de esferas - carga radial
aplicação - segmento	industrial geral
sob-consulta	sim
nome da montadora	indeterminado
código de montadora	0

Descrição

rolamento YAJ-216 é um rolamento de esferas de fixação rápida com parafuso e anel interno padrão

produto grupo: **11 - rolamentos**
rolamento código: **YAJ-216**
rolamento YAJ-216 série: **YAJ**
rolamento YAJ-216 variações: **YAJ-216-2F | YAJ-216-2FF | YAJ-216-2RF**
rolamento YAJ-216 conversões: **0**
rolamento YAJ-216 medida interna (eixo-d): **80.0000** mm
rolamento YAJ-216 medida externa (tamanho-D): **140.0000** mm
rolamento YAJ-216 medida espessura (largura-B): **82.6000** mm
rolamento YAJ-216 medidas totais: **80x140x82.6** mm
rolamento YAJ-216 peso : **2,8000** kg
rolamento YAJ-216 NCM: **8482.10.10 - rolamento de esferas - carga radial**

- [link fabricante 1: YAJ-216](#)
- [link fabricante 2: YAJ-216](#)
- [link fabricante 3: YAJ-216](#)

rolamentos possuem inúmeras variações, relacionadas ao tipo de blindagem, de material aplicado nas blindagens, de material aplicado no separador dos corpos rolantes, tamanho da folga entre anéis e corpos rolantes, quantidade e tipo de placas de vedação, ranhuras no anel externo, anéis de retenção, anéis de encosto, e etc.. selecione nas opções disponíveis a variação que deseja consultar. caso não esteja listada, utilize o campo de observações do formulário para descrevê-la.